

FICHA TÉCNICA: INDOL NIC

DESCRIPCION:

El INDOL NIC es un aditivo recomendado para el control de espuma en los siguientes sistemas a base de látex:

Butadieno - Estireno
Acrílica (base agua)
Polivinil Acetato

APLICACIONES

El INDOL NIC es un producto que puede ser usado para controlar la espuma superficial formada (desespumante), para prevenir la formación de espuma (antiespumante) y eliminar el aire atrapado (desaireante).

El INDOL NIC contribuye a la brochabilidad, no causa ojos de pescado y no afecta la formación de la película a la pintura.

MODO DE EMPLEO

Agite antes de utilizarlo. El INDOL NIC es un efectivo agente empleado para el control de espuma, en bajas dosis, en formulaciones de pinturas.

Un (1) kilogramo de INDOL NIC en cien (100) galones de pintura a base de látex imparte una baja tendencia a formar espuma y minimiza el aire atrapado en condiciones de agitación severa.

PROPIEDADES TECNICAS:

Aspecto:	Emulsión
Color:	Blanco o crema
pH Solución al 10% en agua	5.0 – 7.0
Densidad g/cm ³ :	0.88 – 0.92
Solubilidad al 10% en agua	Dispersión

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

INDOL NIC es un producto solo para uso industrial. Durante su manipulación debe utilizarse guantes de caucho, monogafas de seguridad y respirador tipo hidrocarburos.

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardados en lugar ventilado y fresco (Temperatura entre 15 – 35 °C).

Almacenamiento:

Mantener alejado de la luz solar directa.

Almacenar alejado de alimentos y bebidas para consumo humano y/o animales.

PRESENTACIÓN:

El INDOL NIC es comercializado en garrafas plásticas de 50 ó 180 kilos netos y contenedores de 850 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica y/o de seguridad de nuestro proveedor.

Última revisión: 10 – Agosto – 2017