

## **FICHA TÉCNICA: INDOL NXZ**

### **DESCRIPCION:**

El INDOL NXZ es un desespumante liquido 100% activo recomendado en emulsiones de látex sintético y adhesivo fabricados con base en emulsiones tipo látex. Puede ser utilizado para controlar la espuma superficial y eliminar el aire atrapado.

### **APLICACIONES**

El INDOL NXZ es un efectivo agente desespumante en formulaciones de pintura base. Se puede aplicar de 1 a 1.5 kilos por cada 100 galones de pintura.

En la fabricación de pinturas se recomienda dividir la adición de antiespumante en dos partes: la primera mitad debe ser adicionada a la mezcla de pigmento previo al proceso de molienda, para suprimir la formación de espuma y el resto de antiespumante a la otra porción de pintura.

### **MODO DE EMPLEO**

Para adhesivos se puede aplicar 1-2 % de INDOL NXZ con relación a los sólidos de la emulsión.

### **PROPIEDADES TECNICAS:**

Apariencia:	Líquido viscoso opaco
Color:	Amarillo pardo
Humedad, %:	Menor o igual a 0.5
Solubilidad al 2%:	Dispersión, crema al reposar
Viscosidad 25 °C, cps:	400 cps
Densidad 25 °C, lb / gal:	7.24-7.41
pH:	7.0+/- 1.0

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO**

#### **Manipulación:**

INDOL NXZ es un producto solo para uso industrial. Durante su manipulación debe utilizarse guantes de caucho, monogafas de seguridad y respirador tipo hidrocarburos.



Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardados en lugar ventilado y fresco (Temperatura entre 15 – 35 °C).

**Almacenamiento:**

Mantener alejado de la luz solar directa.

Almacenar alejado de alimentos y bebidas para consumo humano y/o animales.

**PRESENTACIÓN:**

El INDOL NXZ es envasado en garrafas con 50 ó 180 Kg netos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica y/o de seguridad de nuestro proveedor.

Última revisión: 10 – Agosto – 2017