

## **FICHA TÉCNICA: MOWILITH POWDER 2704**

### **DESCRIPCIÓN:**

Co-polímero re-dispersable en vinil acetato y vinil éster del ácido versático.

### **APLICACIONES:**

Morteros de adhesivos de baldosas.  
Morteros para reparación.  
Recuperación de yeso.

El Mowilith Polvo 2704 es un aditivo indicado para morteros y mezclas secas de yeso que le da las siguientes características al material:

- Mejora la adherencia en diferentes sustratos.
- Mejora la resistencia mecánica.
- Reduce la absorción de agua.
- Mejora la plasticidad del sistema.

### **MODO DE EMPLEO:**

De acuerdo a aplicación.

### **PROPIEDADES TÉCNICAS:**

<b>Especificación</b>	<b>Valor</b>
Contenido de sólidos (%)	99 ± 1
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	0,45 – 0,60
Apariencia	Polvo blanco
Temperatura mínima de formación de película (°C)	Aprox. 27
TG (°C)	Aprox. 10

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:**

Ténganse en cuenta las medidas usuales de manejo de productos químicos.

Evítese el contacto con las mucosas o contactos prolongados con la piel.

La manipulación en grandes cantidades debe hacerse en lugar ventilado.

Se recomienda el uso de ropa y protección adecuada para manipulación de sustancias químicas, los cuales incluyen guantes de caucho, delantal de plástico y gafas de seguridad.

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco, ventilado, resistente al fuego, alejado de fuentes de ignición y a una temperatura menor a 25°C.

Por sus características termoplásticas, el producto no debería someterse a presión excesiva durante el tiempo de almacenamiento. No se recomienda tiempos de almacenamiento superiores a seis meses después de la fecha de entrega. No se recomienda apilarlos para evitar que se compacte.

*PRESENTACIÓN:*

Bolsa x 25 Kg.

*INFORMACIÓN ADICIONAL:*

Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de nuestro proveedor.

Última revisión: 19 – Octubre – 2017