

FICHA TÉCNICA: ANTIPIEL – ANTINATA

DESCRIPCIÓN

Metil Etil Cetoxima. Se suministra como un líquido fluido incoloro. Entre sus ventajas se encuentra la efectividad a bajos niveles, economía, facilidad de incorporación, efecto mínimo en el tiempo de secado, mejora la estabilidad en el envase, previene formación de nata o piel.

Previene la formación de nata en el envase en el almacenamiento de pinturas, tintas, barnices y dispersiones pigmentarias. El antipiel se evapora rápidamente de la película aplicada, asegurando un efecto mínimo en el tiempo de secado.

APLICACIONES

Agente antipiel para recubrimientos catalizados y auto-oxidativos. Las aplicaciones típicas incluyen:

- Resinas alquídicas cortas, medias y largas.
- Agentes secantes.
- Resinas alquídicas modificadas con estireno y viniltolueno.
- Resinas de poliuretano modificadas.
- Resinas epoxi-éster.

MODO DE EMPLEO

Usualmente es efectivo en niveles entre 0,1 a 1,3% en peso de la fórmula total. La concentración óptima dependerá de las características de la formulación y los niveles de secantes usados.

Usualmente es agregado al final del proceso de fabricación. Por ser un líquido de baja viscosidad se puede incorporar fácilmente con una agitación suave.

PROPIEDADES TÉCNICAS

<u>PROPIEDAD</u>	<u>VALOR TÍPICO</u>
Apariencia	Líquido incoloro
Color APHA	7
Agua (%p/p)	0,3
Metil Etil Cetoxima (%)	99,4
Punto de ignición (°C)	61

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

La exposición puede causar irritación en los ojos y en la piel. Evite el contacto con la piel. Evite inhalar los vapores. Use gafas de seguridad o protector para la cara, indumentaria de protección y guantes de caucho con resistencia química al manipularlo. Lavar a fondo después de su manipulación.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Producto inflamable. Mantener el envase cerrado. Use con ventilación adecuada. Almacenar lejos de materiales incompatibles en un área fresca, seca y ventilada. Vida útil: 5 años.

PRESENTACIÓN:

Presentación de kilogramo, galón de 3 kg, garrafa de 17 kg y tambor de 175 kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de nuestro proveedor.

Última revisión: 25-Julio-2017